

## DESKA NAD 1PP – VÝPIS VÝZTUŽE – SPODNÍ + HORNÍ VÝZTUŽ

### VÝPIS SÍTÍ

POL.	PRŮMĚR (mm)	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	KS	CELKOVÁ PLOCHA (m <sup>2</sup> )		
				Ø6/100x6/100	Ø8/150x8/150	Ø8/100x8/100
1	Ø8/150x8/150	5,9x2,3=13,57	3	-	40,71	-
2	Ø8/100x8/100	6,0x2,3=13,8	1	-	-	13,8
3	Ø6/100x6/100	6,0x2,3=13,8	1	13,8	-	-
4	Ø6/100x6/100	5,7x2,3=13,11	1	13,11	-	-
CELKOVÁ PLOCHA (m <sup>2</sup> )				26,91	40,71	13,8
HMOTNOST m <sup>2</sup> (kg)				4,44	5,36	7,99
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)				119,48	218,206	110,262
<b>Σ (kg)</b>				<b>447,948 → 450,0kg</b>		

### VÝPIS VÝZTUŽE

POL.	PRŮMĚR (mm)	DĚLKA (m)	KS	CELKOVÁ DĚLKA
				Ø R8
10	R 8	1,3	4	5,2
11	R 8	1,7	14	23,8
12	R 8	2,9	2	5,8
13	R 8	3,1	2	6,2
14	R 8	0,95	36	34,2
CELKOVÁ DĚLKA (m)				75,2
HMOTNOST 1bm (kg)				0,395
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)				29,704
<b>Σ (kg)</b>				<b>→ 30,0kg</b>

KRYTÍ 35mm

BETON C30/37 – XC1, XA2 – MAX.PRŮSAK 50mm

OCEL B500B (R 10505)

t. DESKY 200mm